



- einstückig
- stabil
- bruchfest

Der Entlüfter dient zur Be- und Entlüftung, sowie als Notüberlauf bei verschiedensten Anwendungszwecken. Durch eine komplexe Produktionsform entsteht ein einstückiges Produkt, welches dadurch sehr stabil und bruchfest ist. In den kompakten Entlüfter ist ein Schutzgitter gegen ein Eindringen von Kleintieren integriert. Die Austrittsöffnungen sind seitlich vollständig gegen Schmutzeintrag geschützt.

Der Entlüfter findet Einsatz bei:

- Regenwasserbewirtschaftung
- Drainagen
- Leitungen/Rohrsysteme
- Behälterentlüftungen
- Kleinkläranlagen
- Dachentlüftung
- Dachbegrünung
- etc.



GBM angemeldet

Die Vorzüge des Entlüfter DN 110, PP:

- einstückig
- dickwandig
- enorm stabil und bruchfest
- kompakte Abmessungen
- integrierte Kleintiersperre
- Schutz gegen Schmutzeintrag



Technische Daten Entlüfter DN 110, PP:

Artikel-Nr.: 213193

Material: Polypropylen (PP)

Abmessungen (HxØ): 280 mm x 145 mm

Gewicht: 0,353 kg

Farbe: Grau, UV-stabilisiert

VE: 24 Stk./Karton, 288 Stk./Europalette



Verpackungseinheit 24 Stk./Karton

